



**AN PHÁT**

**NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP**

**HỆ THỐNG RỬA XE TỰ ĐỘNG**

[thietbilop.vn](http://thietbilop.vn)



## LIÊN HỆ



0928 884 885  
0913 323 054  
0982 819 579



Số 7 & 8 Trung Yên 3  
P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội



Số 169 Đường Nguyễn Gia Trí, P. 25  
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

# CF - 370


HỆ THỐNG RỬA XE TỰ ĐỘNG DÀNH CHO XE DU LỊCH



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

1. Khung máy được mạ kẽm nhúng nóng giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng.
2. Hệ thống điều khiển PLC có thể dễ dàng vận hành và bảo dưỡng tự động hoàn toàn nhờ hệ thống cảm biến.
3. Tự động pha dung dịch rửa và dầu phủ bóng.
4. Hệ thống quạt gió với nhiều động cơ trực tiếp cho mỗi quạt tăng khả năng làm khô nhanh hơn.
5. Bàn chải dạng tròn đặc biệt phù hợp cho cọ rửa larăng.
6. Thiết kế mới phong cách châu Âu cổ điển.

## CẤU TẠO



Chổi rửa vật liệu xốp mềm



Hệ thống điều khiển PLC



Màn hình cảm ứng



Thổi khí thiết kế mới



Bàn chải lazang



Hệ thống pha dung dịch tự động

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng thể	1600x3600x3000mm	Nguồn điện	3 PHA AC380V/50HZ
Kích thước lắp đặt	10000x3700x3200mm	Tổng công suất	15KW
Phạm vi di chuyển	10000x3700mm	Tiêu thụ nước, điện	72L/Xe, 0,31kw/Xe
Kích thước có thể rửa xe	5200x2100x2100mm	Tiêu thụ dung dịch, dầu phủ bóng	7ml/Xe, 12ml/Xe
Loại xe có thể rửa	Xe từ 10 chỗ ngồi	Rửa gầm	Option
Công suất rửa xe	15-20 xe/giờ	Hệ thống tái chế nước	Option





# CH - 200

HỆ THỐNG RỬA XE TỰ ĐỘNG KHÔNG CHẠM



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

1. Khung máy được mạ kẽm nhúng nóng giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng.
2. Hệ thống điều khiển tự động vi tính (CPU) để dễ dàng vận hành và bảo trì, bảo dưỡng.
3. Hai tay phun nước áp lực cao 360° trên toàn bộ thân xe.
4. Phun bột rửa, chất làm bóng và rửa nước áp lực cao.
5. Không sử dụng chổi để làm sạch nên giữ sơn xe không bị hỏng.
6. Các chi tiết chính và động cơ được sản xuất tại Trung Quốc.

## CẤU TẠO




Vòi xịt dung dịch



Hệ thống sấy khô



Hệ thống pha dung dịch và dầu phủ bóng



Động cơ di chuyển tự động



Bơm cao áp (Bơm áp suất cao)



Tủ điều khiển

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng thể	3950x3800x2690mm	Nguồn điện	3 PHA AC380V/50HZ
Kích thước lắp đặt	6300x4500mm	Tổng công suất	7.5KW
Phạm vi di chuyển	6200x4500mm	Tiêu thụ nước, điện	120L/Xe, 0.15kw/Xe
Kích thước có thể rửa xe	5200x2300x2300mm	Tiêu thụ dung dịch, dầu phủ bóng	7ml/Xe, 12ml/Xe
Loại xe có thể rửa	Xe từ 10 chỗ ngồi	Rửa gầm	Option
Công suất rửa xe	20-25 Xe/giờ	Hệ thống máy sấy	Option





# CF - 730


HỆ THỐNG RỬA XE TỰ ĐỘNG DÀNH CHO XE KHÁCH




## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

1. Khung máy được mạ kẽm nhúng nóng giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng.
2. Hệ thống điều khiển điện tử PLC có thể dễ dàng vận hành và bảo dưỡng hoàn toàn tự động.
3. Sợi mút kiểu đuôi chim và chổi nylon không ảnh hưởng đến thân xe và khá sạch.
4. Phun bọt rửa và rửa nước áp lực cao.
5. Chi tiết chính và động cơ nhập khẩu giúp máy hoạt động bền bỉ.
6. Lý tưởng cho trạm rửa xe và sửa chữa ô tô, công ty vận tải.

## CẤU TẠO



Hệ thống điều khiển PLC



Động cơ di chuyển



Tủ điều khiển



Chổi rửa Vật liệu Nylon



Pha dụng dịch tự động



Hệ thống động cơ cho chổi rửa

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng thể	2150x4680x5200mm	Nguồn điện	3 PHA AC380V/50HZ
Kích thước lắp đặt	24000x5114mm	Tổng công suất	8.86KW
Phạm vi di chuyển	6200x4500mm	Tiêu thụ nước, điện	250L/Xe, 0.59kw/Xe
Kích thước có thể rửa xe	28000x2700x4200mm	Tiêu thụ dung dịch, dầu phủ bóng	25ml/Xe
Loại xe có thể rửa	Xe bus, xe tải, xe container	Rửa gầm	Option
Công suất rửa xe	15-20 Xe/giờ	Hệ thống máy sấy	Option



**MÁY GIẶT THẢM Ô TÔ**



**MÁY HÚT BỤI Ô TÔ**



**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Model</b>	<b>CM - 900</b>	Kích thước làm sạch	Rộng: 600mm / Dày: 30mm
<b>Kích thước tổng thể</b>	933x648x1120mm	Nước tiêu thụ	13L/min
<b>Trọng lượng</b>	68Kgs	Công suất động cơ	300W
<b>Cách làm sạch</b>	1 mặt	Áp suất nước tối thiểu	0.04Mpa
<b>Làm sạch cho</b>	Tất cả các loại thảm	Nguồn điện	AC 3 Pha 380V 50/60Hz

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Model</b>	<b>CV - 800</b>	Làm sạch cho	Nội thất ô tô
<b>Kích thước tổng thể</b>	752x570x3750mm	Khối lượng thùng rác	28L
<b>Trọng lượng</b>	144Kgs	Lưu lượng khí tối đa	9.7m3/min
<b>Chiều dài dây</b>	5m	Áp suất khí tối đa	35Kpa
<b>Cách làm sạch</b>	Hấp thụ và thổi	Công suất động cơ	3Kw



## MÁY RỬA XE ÁP LỰC CAO



18M17.5-3T4

20M22-3T4

20M32-5.5T4

20M36-7.5T4

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	18M17.5-3T4	20M22-3T4	20M32-5.5T4	20M36-7.5T4
Áp lực làm việc	120Bar	150Bar	200Bar	230Bar
Áp lực tối đa	130Bar	155Bar	220Bar	250Bar
Trọng lượng	3000w	3000w	5500w	7500w
Điện áp	220V	220V	380V	380V
Lưu lượng nước	14 lít/phút	14 lít/phút	13.6 lít/phút	16 lít/phút
Dây dẫn cao áp	15 mét/lõi thép	15 mét/lõi thép	15 mét/lõi thép	15 mét/lõi thép
Súng cao áp + Béc	0,15,40, Béc hóa chất	0,15,40, Béc hóa chất	0,15,40, Béc hóa chất	0,15,40, Béc hóa chất
Trọng lượng	56 kg	56 kg	89 kg	89 kg

## MÁY HÚT BỤI KHÔ, ƯỚT



Model: BF575  
 Điện áp: 220V  
 Công suất: 1200w/1motor  
 Dung tích bình: 30 lít  
 Lực hút chân không: 230MBar  
 Chất liệu bình: Inox  
 Trọng lượng: 12 kg



Model: BF580  
 Điện áp: 220V  
 Công suất: 2000w/2motor  
 Dung tích bình: 70 lít  
 Lực hút chân không: 250MBar  
 Chất liệu bình: Inox  
 Trọng lượng: 22 kg



Súng phun nước LT02



Tấm nhựa trải sàn

## CHUYÊN GIA AN PHÁT LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

